

CC985S-2



Minikran

CC985S-2

Technische Daten

Tragkraft	Max.	4,9 t x 2,1 m
Arbeitsbereich	Max.	14,67 m x 200 kg
Hubhöhe	Max.	16,5 m x 1.400 kg (20,2 m x 430 kg mit Fly-Jib)
Abmessungen	CC985	5.190 mm x 2.320 mm x 2.730 mm
Gewicht	CC985 Gewicht der Hakenflasche	9.510 kg (9.690 kg mit Fly-Jib) 90 kg
Hakengeschwindigkeit	Max.	38 m/min (4-lagig, 4-fach geschoren)
Seilgeschwindigkeit	Niedrig Hoch	116 m/min 152 m/min
Hubseil	Typ	IWRC 6 x Fi (29) Ø 10 mm x 115m
Teleskopsystem	Auslegerlänge Teleskop-Geschwindigkeit Auslegertyp	4,78 m – 15,78 m 11 m/24 sec Vollautomatischer 5-stufiger fünfeckiger Teleskopausleger
Hubsystem	Auslegerwinkel/ Geschwindigkeit	-2~80° /13 sek
Drehsystem	Drehwinkel/ Geschwindigkeit	360° endlos / 2,1 U/min
Antrieb	System Geschwindigkeit Steigvermögen Länge x Breite auf Boden Bodendruck	Unabhängige Lenkungssteuerung, hydraulischer Kolbenmotor mit eingebauter automatischer Bremse, Planeten-Untersetzungsgetriebe, Kettenrad und Raupen Niedrig 0-2,1 km/h Hoch 0-3,4 km/h 20° 2.235 mm x 450 mm 0,49 kgf / cm ² (0,52 kgf / cm ² with Fly-Jib)
Motor	Modell Emissionsstufe Typ Nennleistung Tankfassung	ISUZU 4LE2XBJB EU Stage V Wassergekühlter 4 Zylinder Dieselmotor, Direkteinspritzung 44,6 kW / 2 000 U/min Diesel / 140 L
Serienausstattung	Programmierbar lastmomentbegrenzer, Stahlraupen, Überdrehungsschutz, Ladeanzeige, hydraulische Sicherheitsventile, Drahtseilsicherung, Nivellierungsanzeige, Not-Ausschalter, LED Betriebswarnleuchte, Transportsperrehebel, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Kippalarm, 4-fach-/2-fach-Hakenflasche, Rückfahrkamera, Datenlogger.	
Optionales Zubehör	Kranspitze, 1-fach-Hakenflasche, Gummipads (schwarz oder weiß) gewicht 280 kg Funkfernbedienung, Planierschild, Montagespitze 2.000kg, Dieselpartikelfilter	

