

Technische Daten

MODELLE	GS-1530 ¹	GS-1532	GS-1930 ¹	GS-1932
Abmessungen				
Arbeitshöhe max.*	6,40 m	6,40 m	7,60 m	7,60 m
A Plattformhöhe max.	4,40 m	4,40 m	5,60 m	5,60 m
B Plattformhöhe – eingefahren	0,97 m	0,97 m	1,00 m	1,00 m
C Plattformlänge - außen	1,63 m	1,63 m	1,63 m	1,63 m
ausgeschoben	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Plattformausschub	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
D Plattformbreite – außen	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Geländerhöhe	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Höhe – eingefahren: inkl. Geländer, klappbar	2,03 m	2,03 m	2,11 m	2,11 m
Geländer heruntergeklappt	1,73 m	1,73 m	1,75 m	1,75 m
F Länge – eingefahren	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Länge - eingefahren, mit ausgefahrenem Plattformausschub	2,74 m	2,74 m	2,74 m	2,74 m
G Breite	0,76 m	0,813 m	0,76 m	0,813 m
H Radstand	1,32 m	1,32 m	1,32 m	1,32 m
I Bodenfreiheit (Mitte)	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
J - mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm

Leistung

Max. Personen auf der Plattform (innen/außen) ¹	2 (nur innen) ¹	2/1	2 (nur innen) ¹	2/1
Tragfähigkeit	272 kg	272 kg	227 kg	227 kg
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren**	30%	30%	25%	25%
Wenderadius - innen	Null	Null	Null	Null
Wenderadius - außen	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
Hub-/Senkzeit	16/29 Sek	16/29 Sek	16/29 Sek	16/29 Sek
Steuerung	proportional	proportional	proportional	proportional
Antrieb	Zweirad-Vorderradantrieb	Zweirad-Vorderradantrieb	Zweirad-Vorderradantrieb	Zweirad-Vorderradantrieb
Mehrfachscheibenbremsen	Zweirad-Hinterachse	Zweirad-Hinterachse	Zweirad-Hinterachse	Zweirad-Hinterachse
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	30x11x20 cm/12 x 4,5 x 8 in	30x11x20 cm/12 x 4,5 x 8 in	30x11x20 cm/12 x 4,5 x 8 in	30x11x20 cm/12 x 4,5 x 8 in

Antrieb/Energie

Antriebsart	24 V (4 x 6 V 225-Ah Batterien)			
Tankinhalt Hydrauliksystem	14,2 L	14,2 L	14,2 L	14,2 L

Schall- & Vibrationspegel


Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Eigengewicht***

Eigengewicht:	1.233 kg	1.269 kg	1.498 kg	1.503 kg
---------------	----------	----------	----------	----------

Entspricht den Normen:

2006/42/EG - Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD)



¹ Nur für Inneinsätze (30er Serie)

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

Ausstattung

STANDARD AUSSTATTUNG	STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN	ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE
<p>Abmessungen</p> <p>GS-1530 & GS-1532</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6,40 m Arbeitshöhe • Bis 272 kg Tragfähigkeit <p>GS-1930 & GS-1932</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7,60 m Arbeitshöhe • Bis 227 kg Tragfähigkeit <p>Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klappbares Geländer mit Plattformschwingtür auf halber Höhe • Smart Link™ Steuerungssystem (Joystick, zwei Hub- u. Fahrgeschwindigkeiten & zwei vorwählbare proportional steuerbare Geschwindigkeitsstufen, bedienerfreundliches Diagnosesystem) • Plattformbedienpult mit Batterieladungsanzeige • Stromkabel zur Plattform • Befestigungspunkte für Auffanggurte • Notablassventil zum manuellen Senken der Plattform • Not-Aus-Schalter am Plattform- und Bodenbedienpult • Mehrfachscheibenbremsen an der Hinterachse • Hydraulisch-dynamisches Bremsen der vorderen Antriebsräder • Vorrichtung zum manuellen Lösen der Bremsen • Seitlich ausschwenkbare Batteriekasten und Hydraulikkomponenten-Kasten • Lochfahrerschutz • Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm • Senkalarm • Elektronik Horn (Hupe) • Betriebsstundenzähler • Zertifizierte Lasten-Überwachung <p>Antrieb/Energie</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 V Batterienpaket • Universal 20 A Smart Ladegerät 	<p>Plattform</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,63 x 0,74 m Stahlplattform • 0,91 m Plattformausschub <p>Antrieb/Energie</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 V (4 x 6V 225-Ah-Batterien) <p>Antrieb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zweirad-Vorderradantrieb <p>Reifenoptionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollgummi-Reifen, nichtmarkierend 	<p>Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druckluftleitung zur Plattform • Stromkabel zur Plattform (inkl. Stecker, Steckdose, Fehlerstromschutzstecker (FI), Erdschlusswächter auf Anfrage) • Biologisch abbaubares Hydrauliköl⁽²⁾ • Track & Trace⁽¹⁾ (GPS-Einheit: liefert Information über Maschinenstandort & Betriebsdaten) • Doppel-Blitzwarnleuchten • Bewegungsalarm • Kfz-Hupe <p>Antrieb/Energie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartungsfreie Batterien • Untertemperatur-Abschaltung⁽³⁾



⁽¹⁾ Einschl. Abonnement für die ersten zwei Jahre

⁽²⁾ Nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Genie Repräsentanten.

⁽³⁾ Nur für Modelle, die im Außenbereich eingesetzt werden

Germany

Kostenlose Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 4221 491 810 Fax: +49 4221 491 820 Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter <http://www.genielift.de/standorte>

Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien · Brasilien · Karibik · Zentralamerika · China · Frankreich · Deutschland · Italien · Japan · Korea · Mexiko · Russland · Südostasien · Spanien · Schweden · Vereinigte Arabische Emirate · Vereinigtes Königreich · USA

Aktueller Stand: Februar 2014. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwerdhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuches oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2014 Terex Corporation.

