


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	G-320DL30 4WDS/N
H (max.)	± 33,70 m
A (max.)	± 31,70 m
C (min.)	± 2,47 m
DxF (min.)	6,66 x 2,80 m
ExF (max.)	9,66 x 2,80 m
H1	3,63 m
H3	2,87 m
LxB	7,02 x 2,98 m
G	4,63 m
M	360 mm
∅ D	± 7,70 m
(max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)
(max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)
(sec.)	180/240 sec.
	3,5 km/h
	0,5 km/h
	15 x 22,5
(max.)	± 35%
	Hatz 4L41C (Silent pack)
	31.200 kg



G-320DL30 4WDS/N

NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH	
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN	
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform	●
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	○
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Vierwiel aandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●
Vierwielstuur (S)	Four wheel steering (S)	Allradlenkung (S)	●
Nivelleerstempels (N)	Leveling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●
Smeersysteem (Auto Lube)	Lubrication system (Auto Lube)	Schmiersystem (Auto Lube)	●
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●
Nooddalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●
Zwaailichten	Rotating beacon	Rundumleuchte	●
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG	
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●

NOTITIES / NOTES / NOTIZEN



HOLLAND LIFT

Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1 Tel: +31 (0) 229 285555
 NL-1627 LJ Hoorn Fax: +31 (0) 229 285550
 The Netherlands E-mail: info@hollandlift.com

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschoben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail neergeklapt) Transport height (handrail folded down) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheel base Radstand
K	Trackbreedte Track width Raupenbreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
∅ D	Draaicirkel uitwendig Turning radius outside Wenderadius Außen
(max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity main-platform Tragfähigkeit Plattformfestteil
(max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Plattformausschub
(sec.)	Hef-/daaltijd (max. last) Lift-/lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rijsnelheid (snel) Driving speed (high) Fahrgeschwindigkeit (schnell)
	Rijsnelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (volrubber) Tyres, non marking (solid rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
	Banden, terrein (schuimge vuld) Tyres, terrain (foamfilled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
	Banden, tractor (schuimge vuld) Tyres, tractor (foamfilled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
	Vlakstellen links/rechts (dwars) Levelling left/right (transversal) Quernivellement (links/rechts)
(max.)	Max. klimvermogen Gradeability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (natte cellen) Batteries (traction acid) Batteriekapazität (Traktion Naßzellen)
	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
	Eigengewicht Gross weight Eigengewicht
●	Standaard Standard Standardausüstung
○	Optie Option Option
--	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar