

Gelände Scherenarbeitsbühnen - LIFTLUX

	153-22	203-24	210-25	245-12	245-25	260-25	320-30
A. Plattformhöhe - angehoben	15.30 m	20.30 m	21.00 m	24.50 m	24.50 m	26.00 m	32.00 m
B. Plattformhöhe - abgelassen	2.25 m	2.66 m	3.00 m	3.10 m	3.14 m	3.10 m	3.55 m
C. Plattform - Geländerhöhe	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
D. Höhe - eingefahren (Geländer heruntergeklappt)	2.54 m	2.96 m	3.20 m	3.10 m	3.24 m	3.20 m	3.50 m
E. Plattformgröße	2.20 m x 4.35 m	2.30 m x 4.35 m	2.50 m x 5.35 m	1.17 m x 5.10 m	2.50 m x 5.35 m	2.50 m x 6.50 m	2.90 m x 7.85 m
F. Plattformlänge - völlig ausgefahren	7.20 m	7.20 m	7.55 m	7.54 m	7.80 m	9.60 m	11.00 m
G. Gesamtbreite	2.26 m	2.40 m	2.50 m	1.24 m	2.50 m	2.50 m	3.00 m
H. Gesamtlänge	4.59 m	4.80 m	5.74 m	5.37 m	5.78 m	6.88 m	8.40 m
I. Radstand	3.00 m	3.13 m	3.90 m	3.93 m	3.90 m	4.75 m	5.90 m
Bodenfreiheit	0.24 m	0.24 m	0.26 m	0.20 m	0.26 m	0.18 m	0.45 m
Plattformkapazität	750 kg	750 kg	1,000 kg	600 kg	750 kg	1,000 kg	1,400 kg
Tragkraft der Plattformverlängerung	500 kg	500 kg	800 kg	600 kg	750 kg	1,000 kg	1,000 kg
Hebe-/Senkzeit	45 / 50 sec	55 / 60 sec	60 / 65 sec	125 / 120 sec	70 / 80 sec	70 / 80 sec	116 / 120 sec
Maximale Fahrhöhe	15.30 m	18.00 m	21.00 m	14.00 m	21.00 m	26.00 m	20.00 m
Ausschub	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Gewicht 1	9,060 kg	11,400 kg	15,000 kg	15,350 kg	16,300 kg	24,700 kg	39,800 kg
Fahrgeschwindigkeit - hoch	3.8 km/h	3.5 km/h	2.3 km/h	2.0 km/h	2.3 km/h	3.6 km/h	3.0 km/h
Fahrgeschwindigkeit - niedrig	1.5 km/h	1.5 km/h	1.5 km/h	1.5 km/h	1.5 km/h	1.0 km/h	1.5 km/h
Fahrgeschwindigkeit - angehoben	0.8 km/h	0.5 km/h	0.5 km/h	0.5 km/h	0.5 km/h	0.3 km/h	0.5 km/h
Steigfähigkeit (4x4x2)	30%	25%	30%	25%	25%	25%	20%
Wenderadius - innen	0.70 m	1.20 m	1.50 m	0.65 m	1.50 m	1.57 m	1.85 m
Wenderadius - außen	4.80 m	5.20 m	6.20 m	4.30 m	6.20 m	7.00 m	8.70 m
Pendelachse	—	—	0.15 m (±)	—	0.15 m (±)	0.13 m (±)	0.13 m (±)
Bereifung	14 x 17.5	14 x 17.5	20 x 46 x 16 315/80 R22.5	28 x 10 x 22	20 x 46 x 16 315/80 R22.5	13.00 - 20 A	54 x 21.0 - 24
Dieselmotor	27.5 kW Deutz F3L 2011	27.5 kW Deutz F3L 2011	39.5 kW Deutz F4L 2011	22.5 kW Deutz F4M 2008	39.5 kW Deutz F4L 2011	48.5 kW Deutz BF4L 2011	84 kW Deutz F6L 912
Treibstofftankkapazität	90 L	90 L	90 L	60 L	90 L	90 L	200 L
Hydraulikbehälter	135 L	135 L	260 L	135 L	260 L	350 L	450 L

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.
Spezifikationen können sich bedingt durch länderspezifische Bestimmungen oder den Zusatz von Optionen ändern.

